



Ipeľské tehelne a.s.

ES - Vyhlásenie zhody



V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Priečne dierovaná tehla Britterm 38 P+D brúsená
380 x 250 x 249 - P 10
Tehliarsky murovací LD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je výrobcom podrobený počiatocným skúškam typu, vnútro podnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Tehliarsky murovací prvok (I. trieda) je v súlade s:

- EN 771-1:2003 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky
- EN 771-1:2003/A1:2005 - Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky Zmena A1

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili alebo určili tabuľkové hodnoty jednotlivých vlastností:

Rozmery (mm)	Dĺžka	380	tolerancia T1 + ± 8
	Šírka	250	tolerancia T1 + ± 6
	Výška	249	tolerancia T1 + ± 1
Rovinnosť ložnej plochy (mm)		max. 1	
Rovnoobežnosť ložných plôch (mm)		max. 2	
Objemová hmotnosť (kg/m ³)	Hrubá	910	tolerancia D1 ($\pm 10\%$)
	Čistá	1800	tolerancia D1 ($\pm 10\%$)
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)		10	I. trieda
Trvanlivosť		F0	pasívne prostredie
Obsah aktívnych rozpustných solí		S0	
Reakcia na oheň		A1	bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10	(tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm ²)		0,15	(tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita Ra-226 (Bq/kg)		< 120	
Index hmotnostnej aktivity I		< 1	

Opis výrobku: Výrobky PDT Britterm 38 P+D brúsená sa používajú pre murovanie obvodových múrov hrúbky 380 mm bez maltovej zvislej škáry, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 826 34 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 - CPD - 0187 (závod Breznička)

Meno : Ing. Martin Dovál

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum: 01.01.2011

IPELSKÉ TEHELNE a.s.

-2-

ul. M. Rázusa 29

984 21 Lučenec

DIC: 2020466162

IČ DPH: SK2020466162