



**Ipeľské tehelne a.s.**

**Vyhlásenie o parametroch  
č. 301012**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**BRITTERM 30 R  
300 x 175 x 238 – P12  
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.  
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec  
Slovenská republika**

vo výrobní

**závod Breznička**

je v súlade s

**EN 771-1:2011**

System posudzovania parametrov:

**2+**

**Deklarované parametre:**

Rozmery (mm)	Dĺžka	300
	Šírka	175
	Výška	238
Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)	Dĺžka	±7
	Šírka	±5
	Výška	±6
Rozsah tolerancií R1 (mm)	Dĺžka	10
	Šírka	8
	Výška	9
Rovinnosť ložnej plochy (mm)		NPD
Rovnobeznosť ložných plôch (mm)		NPD
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )		1 100
Tolerancia D1 (%)		±10
Pevnosť v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	12	I. trieda
Tepelnotechnické vlastnosti		NPD
Trvanlivosť	F 0	pasívne prostredie
Nasiakavosť (%)		max. 20
Hydroizolačné vrstvy (%)		NPD
Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m <sup>-2</sup> .min. <sup>-1</sup> )		max. 3
Obsah aktívnych rozpustných solí		S 0
Zmena vlhkosti		NPD
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm <sup>2</sup> )		0,15 (tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita <sup>226</sup> Ra (Bq/kg)		< 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

**Použitie výrobku:** Výrobok BRITTERM 30 R je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 30.

**Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  
Studená 3, 821 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Certifikát zhody systému riadenia výroby:** 1301 – CPD – 0187 (závod Brezňička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál  
riaditeľ spoločnosti

Lučenec, 31.10.2013

**IPEUSKE TEHELNE a.s.**  
-2- ul. M. Rázusa 29  
984 21 Lučenec  
DIČ: 2020466162  
IČ DPH: SK2020466162