



**Ipeľské tehelne a.s.**

**Vyhlásenie o parametroch  
č. 442010**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**BRITTERM 44/2  
440 x 125 x 238 – P10  
Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.  
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec  
Slovenská republika**

vo výrobní

**závod Breznička**

je v súlade s

**EN 771-1:2011**

Systém posudzovania parametrov:

**2+**

**Deklarované parametre:**

Rozmery (mm)	Dĺžka	440
	Šírka	125
	Výška	238
Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)	Dĺžka	±8
	Šírka	±4
	Výška	±6
Rozsah tolerancií R1 (mm)	Dĺžka	13
	Šírka	7
	Výška	9
Rovinnosť ložnej plochy (mm)	NPD	
Rovnoběžnosť ložných plôch (mm)	NPD	
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )		1 250
Tolerancia D1 (%)		±10
Pevnosť v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )		10 I. trieda
Tepelnotechnické vlastnosti	NPD	
Trvanlivosť	F 0	pasívne prostredie
Nasiakavosť (%)		max. 20
Hydroizolačné vrstvy (%)	NPD	
Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m <sup>-2</sup> .min. <sup>-1</sup> )		max. 3
Obsah aktívnych rozpustných solí	S 0	
Zmena vlhkosti	NPD	
Reakcia na oheň	A1	bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm <sup>2</sup> )		0,15 (tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita <sup>226</sup> Ra (Bq/kg)		< 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

**Použitie výrobku:** Výrobok BRITTERM 44/2 PD je určený ako doplnkový výrobok k výrobku BRITTERM 44.

**Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  
Studená 3, 821 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Certifikát zhody systému riadenia výroby:** 1301 – CPD – 0187 (závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál  
riaditeľ spoločnosti



Lučenec, 02.09.2013

**IPELSKÉ TEHELNE a.s**

-2- ul. M. Rázusa 29  
984 21 Lučenec  
DIČ: 2020466162  
IČ DPH: SK2020466162